

MAMMUT EXPERTEN ANGEBOT 2021/2022



MAMMUT

**Gültig für Berg- u. Skiführer, Bergretter,
staatl. Skilehrer und Lawinenkommissionen!**

BARRYVOX

- Abmessung: H: 27 mm B: 67 mm L: 115 mm
- W-Link frequency: 869.8 MHz
- Batterielebenszeit: Alkaline: ca. 300 Stunden SEND
- Batterien inklusive: Ja
- Sendefrequenz: 457 kHz
- Suchstreifenbreite digital: 70 m
- Verschüttetenmarkierung: ja
- EN Normen: EN 300718
- Garantie: 2 Jahre Gewährleistung; bei Registrierung plus 3 Jahre Mammut-Garantie
- Batterietyp: Alkaline 3 x AAA 1.5 volt
- Made in Switzerland: 100% Made in Switzerland, in der Schweiz entwickelt und produziert
- Effektive Suchstreifenbreite digital: 70 Meter
- Empfangsreichweite digital: bis zu 70 Metern
- Kreisförmiges Empfangsfeld: Nahezu gleiche Empfangsreichweite der X- und der Y-Antenne
- Display: Auch mit polarisierten Brillen sehr gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Akustische Benutzerführung: Erlaubt es dem Retter das Lawinenfeld optisch abzusuchen
- Umkehrfunktion zur Vermeidung von 180-Grad-Suchfehlern
- Gruppentest mit eindeutigen Handlungsanweisungen
- Visuelles Interface: Zeigt Distanz, Richtung und Anzahl der Verschütteten
- Design: Ergonomisches Design, schlag- und bruchfest, mit Handschuhen bedienbar
- Gerätetests: Automatischer Selbsttest und Funktionstest
- Mehrfachverschüttung: Signalanalyse und Signaltrennung bei mehreren Verschütteten
- Automatische Sendeumschaltung (Auto Revert): Bewegt sich ein Retter während 4 Minuten nicht, gehen wir von einer Nachlawine aus und das Gerät wechselt in den SEND-Modus (Bewegungssensorgesteuert)
- Halterung: Hochfunktionelles Barryvox-Tragesystem inklusive
- W-Link: Zusätzlicher Kommunikationskanal für bessere Suchperformance
- Geräteflotte via W-Link managen
- Updatefähige Software (auch von Gerät zu Gerät möglich)
- Betriebstemperatur: -25° bis +45° Celsius

STATT € 300,- / NUR € 210,-



BARRYVOX S

- Abmessung: H: 27 mm B: 67 mm L: 115 mm
- W-Link frequency: 869.8 MHz
- Batterielebenszeit: Alkaline: ca. 300 Stunden SEND|Lithium: ca. 400 Stunden SEND
- Batterien inklusive: Ja
- Sendefrequenz: 457 kHz
- Maximale Reichweite: bis zu 70m
- Suchstreifenbreite analog: 100 m
- Suchstreifenbreite digital: 70 m
- Verschüttetenmarkierung: ja
- EN Normen: EN 300718
- Garantie: 2 Jahre Gewährleistung; bei Registrierung plus 3 Jahre Mammut-Garantie Jahr/e
- Batterietyp: Alkaline and lithium 3 x AAA 1,5 volt
- Made in Switzerland: 100% Made in Switzerland, in der Schweiz entwickelt und produziert
- Effektive Suchstreifenbreite digital: 70 Meter
- Empfangsreichweite digital: bis zu 70 Metern
- Extended Search Range: Erweiterte Empfangsreichweite (analog): bis zu 95 m, erweiterte Suchstreifenbreite (analog): 100 m
- Kreisförmiges Empfangsfeld: Nahezu gleiche Empfangsreichweite der X- und der Y-Antenne
- Lithium-fähig: Arbeitet auch mit Lithium-Batterien: Geringere Auslaufgefahr. Standfester bei tiefen Temperaturen. Längere Laufzeit (350 Stunden SEND)
- Display: Auch mit polarisierten Brillen sehr gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Akustische Benutzerführung: Erlaubt es dem Retter das Lawinenfeld optisch abzusuchen
- Umkehrfunktion zur Vermeidung von 180-Grad-Suchfehlern
- Gruppentest mit eindeutigen Handlungsanweisungen
- Visuelles Interface: Zeigt Distanz, Richtung und Anzahl der Verschütteten
- Design: Ergonomisches Design, schlag- und bruchfest, mit Handschuhen bedienbar
- Gerätetests: Automatischer Selbsttest und Funktionstest
- Smart Search interagiert mit den Aktionen des Retters bei der Suche. Dies macht die Suche einfacher und zuverlässiger
- Mehrfachverschüttung: Signalanalyse und Signaltrennung bei mehreren Verschütteten
- Verschüttete können in der Verschüttetenliste ausgewählt, markiert (MARK) und auch wieder de-markiert (UNMARK) werden
- Automatische Sendeumschaltung (Auto Revert): Bewegt sich ein Retter während 4 Minuten nicht, gehen wir von einer Nachlawine aus und das Gerät wechselt in den SEND-Modus (Bewegungssensorgesteuert)
- Rescue SEND ist eine Schutzfunktion für nicht suchende Retter im Fall einer Nachlawinenverschüttung durch automatisches Umschalten auf SEND, so dass der Retter wieder geortet werden kann
- Auto guidance: Gerät führt den Retter bei Signalausfällen oder -überlagerungen weiter zum Verschütteten
- Vitaldaten: 3D Sensor unterstützt den Retter dabei seine Ressourcen auf die Verschütteten mit der höchsten Überlebenschance zu konzentrieren
- Erweiterte Sucheinstellungen: Individuell konfigurierbare Sucheinstellungen: Pro Suche; die akustische Führung und visuelle Führung; automatische Sende-Umschaltung (Auto-Revert)
- Alternativer Suchmodus (Analogmodus) hilft beim Lösen anspruchsvoller Suchszenarien
- Personalisierung: Startbild und Benutzertexte (zum Beispiel Eigentümerinformationen) können personalisiert werden
- Halterung: Hochfunktionelles Barryvox-Tragesystem inklusive
- W-Link: Zusätzlicher Kommunikationskanal für bessere Suchperformance
- Geräteflotte via W-Link managen
- Updatefähige Software (auch von Gerät zu Gerät möglich)
- Betriebstemperatur: -25° bis +45° Celsius



STATT € 400,- / NUR € 280,-